


LUKOIL SIGNUM LXPT 2-220

Termékszám: 589527



Lítium-komplex zsír ragadóssá tevő szerrel

Jóváhagyások/Megfelel az alábbi követelményeinek

- DIN 51502
- DIN 51825 – KP 2 P-30
- ISO 6743-9 L-XCEHB2

Termékleírás

A LUKOIL SIGNUM LXPT 2-220 egy többcélú zsír ragadóssá tevő adalékkal, amely sűrítőanyagként magasan finomított ásványi olajon és lítium-komplex szappanon alapul. A LUKOIL SIGNUM LXPT 2-220 megvédi a gépalkatrészeket a korróziótól és a kopástól. Kiváló védelmet biztosít nagy terhelés mellett, valamint nedves és poros környezetben is. Megőrzi tulajdonságait még a cseppenéspont átmenetileg túllépése esetén is.

A LUKOIL SIGNUM LXPT 2-220 járművek, munka- és gyártógépek görgős- és siklócsapágyaiban használható. A kék színezék és az univerzális alkalmazási terület csökkenti az összetévesztés kockázatát és a tárolási költségeket.

Alkalmazás

- Haszonjárművek
- Mezőgazdaság
- Tengerészeti
- Ipar
- Bányászat

- Építőipari gépek
- Kerékcsoportok kenése
- Munka- és gyártógépek
- Sikló- és gördülőcsapágyak
- Csuklók és csavarok
- Vezető, csörlők, drótkötelek, acélkábelek

Alkalmazás

KIVÁLÓ TAPADÁS

Tapadás fémes felületekre; védelem a környezeti behatások ellen; csökkenti a kopást; megelőzi a zsír lepergését

VÍZÁLLÓSÁG

Lehetővé teszi a kültéri gépeken és járműveken való használatot
Fokozott ellenállás a víz statikus és dinamikus hatásaival szemben

MAGAS ELLENÁLLÁS AZ OXIDÁCIÓVAL SZEMBEN

Meghosszabbítja az kenőanyag élettartamát

HATÉKONY KORROZIÓVÉDELEM

Minimálisan csökkenti korróziót és az abból eredő kopást

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Hosszú kenési időközöket és megbízható működést tesz lehetővé,
meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát, csökkenti a karbantartási és
beszerzési költségeket

STABIL KENŐRÉTEG

Védi a csapágyakat még nagy és lökészerű terhelések esetén is

SZIVATTYÚZHATÓ

Jó szivattyúzhatóság hosszú csöveken keresztül

KOMPLEX SŰRÍTŐSZER

Mechanikailag és termálisan rendkívül stabil

18.12.2023, 1/2 oldal

*Ez a dokumentum minden korábbi verziót felülír

További információkat a Műszaki Marketing Ügyfélszolgálatnál kaphat: www.LukHelp.com.

Jellemző vizsgálati adatok

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Mértékegység	Érték
Jelölés a DIN 51825 szerint	DIN 51825		KP 2 P-30
Jelölés az ISO 6743-9 szerint	ISO 6743-9		L-XCEHB2
Sűrítőszer			Lítium-komplex
Szín			kék
Hőmérsékleti tartomány		°C	-30 és +165 között
NLGI konzisztenciaosztály	DIN 51818		2
Kúppenetráció (vegyes, 60 dupla törés)	ISO 2137	mm/10	265 – 295
A bázisolaj viszkozitása 40°C-on	DIN 51562	mm ² /s	220
Cseppenéspont	ISO 2176	°C	265
Hegesztési terhelés (4 golyós teszt) 25°C-on	ASTM D2596	N	3000
Kopáskontúr (4 golyós teszt)	ASTM D2266	mm	0,53

A jellemző adatokban megadott információk nem specifikációnak, hanem a jelenlegi gyártáson alapuló jelzésnek minősülnek, amelyet a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatnak. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva a termék eltarthatósági ideje legalább 60 hónap, a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG, KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. A termék tárolása, szállítása és alkalmazása során be kell tartani az ásványi kenőanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági szabályokat és környezetvédelmi előírásokat. A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot: www.lukdocs.com