

# LUKOIL ZMO-Spray

Cikkszám: 589030

**Jól tapadó kenőzsír szilárd kenőanyag adalékkal**

## JÓVÁHAGYÁSOK

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL ZMO-Spray** jól tapadó kenőzsír kopás csökkentő és szilárd kenőanyag adalékkal.

A **LUKOIL ZMO-Spray** nagyon jó tapadás, vízállóság és időjárás állóság jellemzi. A gondosan megválasztott adalék kombinációnak köszönhetően kiváló vészjárási tulajdonságokat nyújt. A fogfelületeken nyomásálló és kopás csökkentő filmet képez.

A **LUKOIL ZMO-Spray** kiváló nedvesítő és kenőképessége gazdaságos felhasználást biztosít.

A **LUKOIL ZMO-Spray** a folyadékfázis alatt bevonja a síkló felületeket és mélyen behatol a hézagokba.

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51513 – BC

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL ZMO-Spray** nyitott, fogaskerekes (egyenes vagy ferde fogazású) hajtóművek kenésére használható, mint pl. baggerok, daruk, kavics előkészítő berendezések, szállító berendezések, zsilipek, daruk és építőgépek drótköteleinek konzerválása és ápolása. A felhordás a gép leállított állapotában a megfelelő területre történő szórással történik úgy, hogy egyenletes, hézagmentes kenőfilm keletkezzen. Az oldószer elpárolgása után száraz, rugalmas kenőfilm marad, ami megakadályozza a por és szennyeződések megtapadását. Alkalmazási hőmérséklet tartomány -30°C és +100°C között.

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL ZMO-Spray
Külső megjelenés/struktúra	---		nyúlós-tapadó
Szín	---		fekete
Vízállóság	---		nagyon jó
Száradási idő szobahőmérsékleten	min.		5 – 10
VKA - hegedési terhelés	N		> 4500
Kiadósság/palack	---		kb. 2,5m <sup>2</sup> / 50µm
Sűrűség @ 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	890
Viszkozitás @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	500
Viszkozitás @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	31

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

22.07.2022, Oldal 1/1

\*Ez a dokumentum minden korábbi verziót felülír.

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgálatához: [www.LukHelp.com](http://www.LukHelp.com)